

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914650
Radgröße (gültig)	20.5 R 25
Marke	BKT
Profil	Earthmax SR 30
Felgenreöße (gültig)	17.00 - 25
Anschluss Felge	12/371/425
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+27
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	5.330
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	12



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15785450
Index, PR	186 A2 / 177 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	9500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	7300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
TRA Code	E3 L3
Star Rating	** *
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz

Nettogewicht [kg] (gültig)	351,06
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	529
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	663
Abrollumfang [mm]	4.439
Profiltiefe [mm]	32,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	345
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013620
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.330
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	12
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	12
Luftdruck maximal [bar]	5,25
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	mehnteilig
Anzahl mehnteilig	3-teilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	20.5
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.10.1
Ventillänge [mm]	17
Ventilwinkel [°]	gerade