

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914981
Radgröße (gültig)	400 / 55 R 17.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 339
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 17.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-15
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15217017
Index, PR	144 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	2800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Laufrichtung	Links
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,65
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400

Reifeninhalt 75% [ltr.]	104
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612132
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/meherteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil

---

Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade