

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915033
Radgröße (gültig)	400 / 60 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712505
Index, PR	148 A8 / 160 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,30
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.233
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	27x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31612560
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.400
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade