

## RÄDER

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Warengruppe                         | Räder        |
| Artikelnummer                       | 59915055     |
| Radgröße (gültig)                   | 24 R 20.5    |
| Marke                               | Alliance     |
| Profil                              | 392          |
| Felgenreöße (gültig)                | 18.00 x 20.5 |
| Anschluss Felge                     | 10/281/335   |
| Bolzenlochausführung                | B3           |
| Felgenfarbe                         | Silber       |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 7.100        |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 80           |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15235800   |
| Index, PR                    | 176 F        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 7100         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 80           |
| Karkasseneigenschaften       | All-Steel HD |
| Antistatisch                 | Nein         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 246,15       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54       |
| Reifenbreite [mm]            | 600          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 624          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm]               | 4.221                         |
| Profiltiefe [mm]                | 17,6                          |
| Stollenanzahl                   | 32x2                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 411,75                        |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 33060181                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.100                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 80                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 80                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 6,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |