

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915056
Radgröße (gültig)	24 R 20.5
Marke	Alliance
Profil	392
Felgenreöße (gültig)	18.00 x 20.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	80



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15235800
Index, PR	176 F
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	80
Karkasseneigenschaften	All-Steel HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	246,15
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	624

Abrollumfang [mm]	4.221
Profiltiefe [mm]	17,6
Stollenanzahl	32x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	411,75
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060180
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	80
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV

---

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade