

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915180
Radgröße (gültig)	28 L R 26
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Felgenreöße (gültig)	DW 25 B x 26
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.100
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	333,52
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715180
Index, PR	176 A8 / 173 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	7100
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6500
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	719
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4.745
Profiltiefe [mm]	30,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010433
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	9.660
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

---

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade