

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915257
Radgröße (gültig)	550 / 60 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+70
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212616
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Laufrichtung	Rechts
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,85
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	550
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.765
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30812686
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.450
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV

Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade