

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915587
Radgröße (gültig)	700 / 50 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212670
Index, PR	167 D / 166 E, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	5300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	198,32
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	550
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.650
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012781
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.360
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade