

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59915612 |
| Radgröße (gültig) | 700 / 50 - 30.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 331 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 30.5 TH2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | +150 |
| Felgenfarbe | Rot |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 7.100 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15213560 |
| Index, PR | 163 A8 / 176 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4875 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 7100 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Laufrichtung | Rechts |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 325,12 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 700 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 684 |
| Abrollumfang [mm] | 4.590 |
| Profiltiefe [mm] | 39,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32013127 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 8.490 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 8.490 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,20 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | TH2 |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL3000 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |