

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915631
Radgröße (gültig)	650 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216249
Index, PR	163 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4875
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	193,17
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	650

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	554
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	3.630
Profiltiefe [mm]	20,0
Stollenanzahl	27x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012682
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.070
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.310
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade