

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915632
Radgröße (gültig)	560 / 60 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	380
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.625
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	70



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215600
Index, PR	164 D / 161 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	5000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	4625
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	167,68
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	554
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	559
Abrollumfang [mm]	3.800
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	300
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30812620
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade