

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915692
Radgröße (gültig)	750 / 45 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	380 Industrial HD
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.640
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215662
Index, PR	177 D / 174 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	7300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	6700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Karkasseneigenschaften	Steel Belted HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	253,36
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	745
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	557
Abrollumfang [mm]	3.843,00
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	2.063
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012783
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.640
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade