

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59915714 |
| Radgröße (gültig) | 600 / 55 - 26.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 331 |
| Felgenreiße (gültig) | AG 20.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 6.000 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212741 |
| Index, PR | 159 A8 / 170 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4375 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 6000 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Laufriechung | Links |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 214,97 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm] | 591 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 580 |
| Abrollumfang [mm] | 3.850 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32012893 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 10.200 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,60 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung) | Fendt Terra - rot |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kugellansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| VentilAusführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |