

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915745
Radgröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	50



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212721
Index, PR	167 B / 163 C, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	60
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	209,91
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	580
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.850
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012882
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	60
Luftdruck maximal [bar]	2,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade