

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59915751 |
| Radgröße (gültig) | 600 / 55 R 26.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 380 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 20.00 x 26.5 TH2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 5.150 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 70 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 240,11 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15215690 |
| Index, PR | 168 D / 165 E |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5600 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 5150 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 70 |
| Luftdruck maximal [bar] | 5,00 |
| TL/TT | TL |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 625 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 618,00 |
| Speed Radius Index (SRI) | 650 |
| Abrollumfang [mm] | 4.160 |
| Profiltiefe [mm] | 25,5 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 350 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32012882 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 10.200 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 70 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |

| | |
|------------------------------|---------------|
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | TH2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Knurling | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |