

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915873
Radgröße (gültig)	VF 750 / 45 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 389 +
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.300
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215756
Index, PR	172 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6300
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	274,01
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	754
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	589

Abrollumfang [mm]	4.086
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	459,75
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012902
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade