

## RÄDER

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                        | Räder               |
| Artikelnummer                      | 59915944            |
| Radgröße (gültig)                  | 560 / 45 R 22.5     |
| Marke                              | Alliance            |
| Profil                             | 885                 |
| Felgenreöße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335          |
| Bolzenlochausführung               | A3                  |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                 |
| Felgenfarbe                        | Silber              |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 3.550               |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65                  |



## Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15216211   |
| Index, PR                    | 152 D        |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3550         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65           |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted |
| Antistatisch                 | Nein         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 136,40       |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106      |
| Reifenbreite [mm]            | 543          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 478          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abrollumfang [mm]               | 3.260                         |
| Profiltiefe [mm]                | 19,5                          |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30812681                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,00                          |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | TH2                           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Verschweißung beidseitig        | Nein                          |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |