

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915964
Radgröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	380
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.450
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	70



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215700
Index, PR	170 D / 167 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	5450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	234,96
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	618
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.175
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	535
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012880
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.840
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade