

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915966
Radgröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	380
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	70
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,10
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215700
Index, PR	170 D / 167 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	5450
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	4,00

TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620,00
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.210
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	535
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012883
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ

Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade