

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59915997
Radgröße (gültig)	VF 710 / 50 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 389 +
Felgenreiße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	281,01
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15215749
Index, PR	173 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	732
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	602
Abrollumfang [mm]	4.271
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	469
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 10001332
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Schüsselstärke [mm]	13.0
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade