

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916020
Radgröße (gültig)	800 / 45 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgenreöße (gültig)	AG 28.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.700
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	286,01
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216258
Index, PR	174 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6700
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	623
Dynamischer Halbmesser [mm]	651,5
Abrollumfang [mm]	4.216
Profiltiefe [mm]	26,8
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060801
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.300
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.600
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade