

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59916020 |
| Radgröße (gültig) | 800 / 45 R 26.5 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 28.00 x 26.5 H2 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 6.700 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 65 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15216258 |
| Index, PR | 174 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 6700 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Laufriechung | Links |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 286,01 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 800 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 623 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 651,5 |
| Abrollumfang [mm] | 4.216 |
| Profiltiefe [mm] | 26,8 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 33060801 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 10.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |

| | |
|--|-------------|
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 55,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |