

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916231
Radgröße (gültig)	30.5L R 32
Marke	Alliance
Profil	360
Felgengröße (gültig)	DW 27 B x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	В3
Einpresstiefe [mm]	-100
Felgenfarbe	Silber





Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen •	15224248
Index, PR	178 A8 / 175 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	422,18
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	775

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	809
Abrollumfang [mm]	5.319
Profiltiefe [mm]	50,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	848,25
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge •	32013507
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	12.240
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	9.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade