

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916235
Radgröße (gültig)	650 / 65 R 38
Marke	Alliance
Profil	360
Felgenreöße (gültig)	TW 20 B x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226794
Index, PR	178 A8 / 175 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	395,03
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	645

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5.500
Profiltiefe [mm]	50,5
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	559
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013643
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade