

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916236
Radgröße (gültig)	580 / 70 R 38
Marke	Alliance
Profil	370
Felgengröße (gültig)	DW 18 L x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	8.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15225237
Index, PR	180 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	8000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	369,64
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	577
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	816
Abrollumfang [mm]	5.343

Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	547,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39122972
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.040
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,60
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade