

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59916243 |
| Radgröße (gültig) | 20.8 - 38 |
| Marke | Alliance |
| Profil | 347 |
| Felgenreöße (gültig) | DW 18 L x 38 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.375 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15222840 |
| Index, PR | 159 A8, 14 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4375 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 318,26 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 528 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 826 |
| Abrollumfang [mm] | 5.411 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39122972 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 8.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 7.040 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,30 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |

| |
|----------------------|
| Vormontiertes Ventil |
|----------------------|

| |
|------|
| Nein |
|------|
