

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916258
Radgröße (gültig)	480 / 80 R 42
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreöße (gültig)	DW 16 L x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.450
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	333,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228791
Index, PR	151 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	1,60
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	494
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	842,00
Abrollumfang [mm]	5.429
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	423,23
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123098
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.990
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Oberflächenbehandlung	SB
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade