

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916263
Radgröße (gültig)	480 / 80 R 46
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreöße (gültig)	DW 16 L x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228796
Index, PR	158 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	360,45
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	494
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	909

Abrollumfang [mm]	5.873
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	457,65
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39122989
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.980
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Oberflächenbehandlung	SB
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade