

## RÄDER

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Warengruppe                        | Räder      |
| Artikelnummer                      | 59916288   |
| Radgröße (gültig)                  | 13.6 R 48  |
| Marke                              | Alliance   |
| Profil                             | 350        |
| Felgenreöße (gültig)               | W 12 x 48  |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung               | B3         |
| Einpresstiefe [mm]                 | -125       |
| Felgenfarbe                        | Silber     |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.375      |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40         |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226396     |
| Index, PR                    | 159 A8 / 156 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4375           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4000           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted   |
| Antistatisch                 | Nein           |
| Reifenfarbe                  | Schwarz        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 300,94         |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm]               | 345                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 854                           |
| Abrollumfang [mm]               | 5.600                         |
| Profiltiefe [mm]                | 39,5                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 251,25                        |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39123145                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.620                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,80                          |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36                     |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump                            | kein Hump                     |
| Ventilschutz                    | VSH                           |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig                     |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Hohlraumversiegelt              | Nein                          |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |

---

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Verschweißung beidseitig   | Nein         |
| Ventilsitz                 | ALV          |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7         |
| Vormontiertes Ventil       | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil    | Nein         |
| Ventilausführung           | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO    | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]           | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]           | gerade       |