

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916334
Radgröße (gültig)	VF 445 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 381 +
Felgenreiße (gültig)	AG 14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	129.15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216106
Index, PR	167 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	6,70
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	All-Steel

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	437
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454
Abrollumfang [mm]	3.105
Profiltiefe [mm]	15,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	125,25
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30840320
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201040
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.20.1
Ventillänge [mm]	41,0
Ventilwinkel [°]	gerade