

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916334
Radgröße (gültig)	VF 445 / 50 R 22.5
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 381 +
Felgenreöße (gültig)	AG 14.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.750
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216106
Index, PR	167 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	All-Steel
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	129.15
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	437
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454

Abrollumfang [mm]	3.105
Profiltiefe [mm]	15,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	125,25
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30840320
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	80
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	6,70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335

Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade