

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916335
Radgröße (gültig)	380 / 105 R 50
Marke	Alliance
Profil	350
Felgenreöße (gültig)	DW 12 x 50
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+35
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	5.900
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226677
Index, PR	171 A8 / 168 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	5600
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	407,01
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	405

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	955
Abrollumfang [mm]	6.214
Profiltiefe [mm]	39,0
Stollenanzahl	33x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	490
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013703
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.900
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.700
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	50
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27

Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade