

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59916336 |
| Radgröße (gültig) | VF 520 / 85 R 46 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 354 + |
| Felgenreöße (gültig) | DW 16 L x 46 |
| Anschluss Felge | 12/350/400 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.940 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226328 |
| Index, PR | 170 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 6000 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 417,65 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 535 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 906 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Speed Radius Index (SRI) | 975 |
| Abrollumfang [mm] | 6.050 |
| Profiltiefe [mm] | 53,0 |
| Stollenanzahl | 29x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 606 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39123167 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.940 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 12 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 350 |

| | |
|--|--------------|
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 400 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |