

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916338
Radgröße (gültig)	IF 580 / 85 R 42 CFO
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 372
Felgenreöße (gültig)	DW 18 L x 42
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.050
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15225257
Index, PR	178 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	7500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	444,85
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	598
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	924

Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.047
Profiltiefe [mm]	56,5
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	720
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123158
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.050
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Anzahl Zusatzlöcher	1
Zusatzlochkreisdurchmesser [mm]	660
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade