

RÄDER

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59917351 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 60 - 22.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation V-Line |
| Felgenreöße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.375 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712526 |
| Index, PR | 151 A8 / 163 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3450 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 4875 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 127,24 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm] | 500 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 510 |
| Abrollumfang [mm] | 3.489 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 28x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31612651 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.375 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Ventilsitz | ALV |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 55,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |