

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917352
Radgröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712526
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,16
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.489
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060353
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochzahl	8
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

---

<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Metallventil
<b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>	V3.20.1
<b>Ventillänge [mm]</b>	41,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade