

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917352
Radgröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation V-Line
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,28
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712526
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	500
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	510
Abrollumfang [mm]	3.489
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	28x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060353
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade