

RÄDER

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59917375 |
| Radgröße (gültig) | 550 / 60 - 22.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation V-Line |
| Felgenreöße (gültig) | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg] | 5.450 |
| Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712546 |
| Index, PR | 154 A8 / 167 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 3750 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 5450 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 137,60 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 550 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 540 |
| Abrollumfang [mm] | 3.725 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 30x2 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31612603 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.700 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 4.800 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VS H |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Anzahl Zusatzlöcher | 8 |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| VentilAusführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |