

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917435
Radgröße (gültig)	600 / 60 R 28
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342
Felgenreöße (gültig)	DW 18 x 28
Anschluss Felge	10/281/335
Einpresstiefe [mm]	-90
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.375
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226749
Index, PR	167 A2 / 159 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	5450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Tragfähigkeit 2 [kg]	4375
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	309,01
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	616
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.335
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	331,5
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32100755
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VS V
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø19 mm
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24

---

Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein