

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917449
Radgröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 693 M
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Kompletttrrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	265,05
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715223
Index, PR	170 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	727
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	606
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.217
Profiltiefe [mm]	24,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	412
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012902
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade