

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917483
Radgröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Marke	BKT
Profil	TR 678
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712608
Index, PR	173 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	6500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	HD Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,90
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	707
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3.624
Profiltiefe [mm]	37,5
Stollenanzahl	17x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012784
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.640
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade