

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917490
Radgröße (gültig)	700 / 50 - 22.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	6.700
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712615
Index, PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	200,00
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	700

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3.775
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	30x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012781
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.040
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.360
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	8
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	221

---

<b>Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]</b>	275
<b>Ventilsitz</b>	ALV
<b>Ventillochdurchmesser [mm]</b>	15.7
<b>Vormontiertes Ventil</b>	Nein
<b>Ventilausführung</b>	Metallventil
<b>Ventilbezeichnung ETRTO</b>	V5.01.1
<b>Ventillänge [mm]</b>	50,0
<b>Ventilwinkel [°]</b>	gerade