

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917530
Radgröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	207,84
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712825
Index, PR	159 A8 / 170 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4375
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,60
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	600
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	32x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012880
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	8.840
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	6.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade