

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59917562 |
| Radgröße (gültig) | 700 / 50 - 26.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Flotation 648 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 24.00 x 26.5 TH2 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -50 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenserie | Profiline |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 6.700 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15712855 |
| Index, PR | 162 A8 / 174 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4750 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 6700 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 232,35 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenbreite [mm] | 700 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 581 |
| Speed Radius Index (SRI) | 575 |
| Abrollumfang [mm] | 4.017 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32012901 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 8.570 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 6.300 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Hump | TH2 |
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochzahl | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |

| | |
|--|--------------|
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |