

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917566
Radgröße (gültig)	700 / 50 - 26.5
Marke	BKT
Profil	Flotation 648
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.700
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15712855
Index, PR	162 A8 / 174 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	4750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	6700
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	232,35
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	700
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	581
Speed Radius Index (SRI)	575
Abrollumfang [mm]	4.017
Profiltiefe [mm]	26,0
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32012903
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.200
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.500
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	TH2
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
VentilAusführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade