

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917579
Radgröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Marke	Alliance
Profil	885
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	6.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15216255
Index, PR	170 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	6000
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	263,13
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	733
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	629

Dynamischer Halbmesser [mm]	647,1
Speed Radius Index (SRI)	650
Abrollumfang [mm]	4.290
Profiltiefe [mm]	26,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060574
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	10.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	7.750
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	H2
Ventilschutz	VS H
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel

---

Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade