

RÄDER

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59917600 |
| Radgröße (gültig) | 500 / 55 - 20 |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO 327 |
| Felgenreöße (gültig) | 16 x 20 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 2.360 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212568 |
| Index, PR | 138 A8 / 150 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 2360 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 3350 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 40 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 106,07 |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 503 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 464 |
| Abrollumfang [mm] | 3.063 |
| Profiltiefe [mm] | 12,6 |
| E-Ready | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31610601 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | kein Hump |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventillänge [mm] | 55,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |