

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917600
Radgröße (gültig)	500 / 55 - 20
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreiße (gültig)	16 x 20
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.360
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,07
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212568
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2360
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3350
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.063
Profiltiefe [mm]	12,6
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610601
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade