

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59917606
Radgröße (gültig)	500 / 55 - 20
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreöße (gültig)	16 x 20
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-55
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.350
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212568
Index, PR	138 A8 / 150 A8, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2360
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3350
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,21
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503

Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.063
Profiltiefe [mm]	12,6
E-Ready	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610620
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	3.625
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Antriebsart	Gezogene Achse
Hump	kein Hump
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	6
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Ventilsitz	ALV
Vormontiertes Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil

Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade