

## RÄDER

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                         | Räder               |
| Artikelnummer                       | 59917620            |
| Radgröße (gültig)                   | 800 / 45 R 26.5     |
| Marke                               | BKT                 |
| Profil                              | FL 630 Ultra        |
| Felgenreöße (gültig)                | AG 28.00 x 26.5 TH2 |
| Anschluss Felge                     | 10/281/335          |
| Bolzenlochausführung                | A3                  |
| Felgenfarbe                         | Silber              |
| Felgenserie                         | Profiline           |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]     | 9.000               |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 40                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)          | 311,45              |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)       | Nein                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)    | Nein                |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715231     |
| Index, PR                    | 184 A8 / 174 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 9000           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 6700           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| TL/TT                        | TL             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 828                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 618                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 675                           |
| Abrollumfang [mm]               | 4.238                         |
| Profiltiefe [mm]                | 31,5                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32013030                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 9.930                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 7.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Belüftungslöcher             | Nein          |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig     |
| Hump                         | TH2           |
| Hohlraumversiegelt           | Nein          |
| Knurling                     | ohne Knurling |
| Verschweißung beidseitig     | Nein          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038    |
| Vormontiertes Ventil         | Nein          |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein          |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7          |
| Ventilausführung             | Metallventil  |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1       |
| Ventillänge [mm]             | 50,0          |
| Ventilwinkel [°]             | gerade        |